Portail des fournisseurs de Loblaw – Paramètres du navigateur

Objectif

Ce document vous fournit des instructions sur la façon de déterminer la version de votre navigateur Internet et de désactiver les bloqueurs de fenêtres contextuelles. Le fait d'utiliser la bonne version de navigateur et de désactiver les fenêtres contextuelles supprime les problèmes courants liés au navigateur lors de l'accès au portail des fournisseurs de Loblaw et au processus relatif aux fournisseurs.

Cet aide-mémoire vous montre comment :

- Vérifier les paramètres du navigateur dans Google Chrome
- Vérifier les paramètres du navigateur dans Internet Explorer
- Vérifier les paramètres du navigateur dans Safari
- Vérifier les paramètres du navigateur dans Firefox

Options du navigateur

Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir les versions recommandées du navigateur.

Navigateur	Version recommandée	Bloqueur de fenêtres contextuelles
Google Chrome	Version la plus à jour possible	
Internet Explorer	11.1 ou version ultérieure	À désactiver
Safari.	Version la plus à jour possible	
Firefox	Version la plus à jour possible	

Vérification des paramètres du navigateur dans Google Chrome

- 1. Cliquez sur l'icône and le coin supérieur droit du navigateur.
- 2. Sélectionnez Paramètres, puis cliquez sur le lien À propos.
- 3. Passez en revue l'information sur la version pour confirmer la version de Chrome que vous utilisez.



Remarque : Il est fortement recommandé de configurer vos **langues** | **Paramètres de langue et de saisie** dans Chrome afin que la langue de votre choix (français, Canada ou anglais, États-Unis) figure en haut de votre liste de langues de préférence.

Désactivation des bloqueurs de fenêtres contextuelles dans Google Chrome

1. Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit du navigateur et sélectionnez **Paramètres**.

\leftrightarrow \Im \bigcirc	chrome://settings			ର 🕁		@	:
Chrome	Applications LVLC Archer Fieldglass EPG Help Workday PDF Intranet Website Nouvel onglet hromme Paramètres Nouvel onglet Nouvel onglet Nouvel onglet demilions Ouvrir une session Historique Nouvel onglet tranetteres Connectez-voos pour retrouver vos favoris, votre historique, vos mots de pass et d'autres paramivos aporteris. De plus, vous seret automatiquement connecté à vos services Google <u>Finanzor plu</u> Favoris				Ctrl+	Ctrl+T Ctrl+N Maj+N	
Extensions Paramètres						Ctrl+J	*
À propos	L propos Connexion à Otrome Zoom Au démarrage Imprimer Ouvrir la page Nouvel onglet Caster Rechercher Rechercher					Ctrl+P Ctrl+F	E] +P +F
	Reprendre mes activités là où je m'étais arrêté Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques Ensemble de pages	Plus d'outils Modifier	Couper	Сорі	ier	Colle	► r
	Apparence Obtenir d'autres thèmes Rétablir le thème par défaut	Paramètres Aide					•
	Afficher le bouton Accueil Toujours afficher la barre de favoris	Quitter			Ctrl+	Maj+Q	
	Rechercher Definir le moteur de recherche à utiliser pour les recherches effectuées depuis l' <u>Omnibos</u> (baire d'ad recherche) Google Gérer les moteurs de recherche	resse et de					
	Personnes						
	 Activer la navigation en tant qu'invité Autoriser tous les utilisateurs à ajouter une personne dans Chrome Ajouter un profit utilisateur Modifier Supprimer Importer les favoris et les parameters 	ètres					
	Navigateur par défaut Le navigateur par défaut est actuellement Google Chrome.						
	Afficher les paramètres avancés						

- 2. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés en bas de la page.
- 3. Défilez vers le bas jusqu'à la section **Confidentialité** et cliquez sur **Paramètres de contenu**.



4. Défilez vers le bas jusqu'aux Fenêtres contextuelles et cliquez sur Gérer les exceptions.



5. Ajoutez le site Web Processus relatif aux fournisseurs et cliquez sur Terminé.

Modèle du nom d'hôte	Action
http://itsm.loblaw.ca:80	Autoriser
https://portal.lvlc.ca:443	Autoriser
[*.]example.com	Autoriser 💌

Vérification des paramètres du navigateur dans Internet Explorer

1. Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit du navigateur et sélectionnez À propos de Internet Explorer.



2. Passez en revue l'information sur la **version** pour confirmer la version de Internet Explorer que vous utilisez.



Désactivation des bloqueurs de fenêtres contextuelles dans Internet Explorer

1. Cliquez sur l'icône ans le coin supérieur droit du navigateur et sélectionnez **Options Internet**.

	ि ☆ 🕻
Imprimer	,
Fichier	1
Zoom (125%)	1
Sécurité	,
Ajouter un site à l'affichage des application	ons
Afficher les téléchargements	Ctrl+J
Gérer les modules complémentaires	
Outils de développement F12	
Atteindre les sites épinglés	
Paramètres d'affichage de compatibilité	
Signaler des problèmes de site Web	
Options Internet	
À propos de Internet Explorer	

- 2. Sélectionnez l'onglet Confidentialité.
- 3. Décochez la case pour désactiver le bloqueur de fenêtres contextuelles, comme illustré ci-dessous.

		(Option	s Internet		?	×
Général	Sécurite	Confidentialité	Contenu	Connexions	Programmes	Avancé	
Paramètres Sélectionnez un paramètre pour la zone Internet. Moyenne Bloque les cookies tiers qui n'ont pas de stratégie de confidentialité compacte Bloque les cookies tiers qui enregistrent des informations pouvant être utilisées pour vous contacter sans votre consentement explicite Restreint les cookies internes qui enregistrent des informations pouvant être utilisées pour vous contacter sans votre consentement explicite Categories pour vous contacter sans votre consentement explicite Bloque les cookies internes qui enregistrent des informations pouvant être utilisées pour vous contacter sans votre consentement implicite							
Emplace	iement jamais aut re emplace ur de fonê	toriser les sites W ement physique	eb à dem	ander	Effa	acer les sites	
Act	ver ie bloc	queur de fenêd es	contextu	elles	Р	aramètres	
Naviga Dés InPi	tion InPriv. activer les rivate	ates barres d'outils e	t les exter	nsions lors du	démarrage de	la navigation	
				ОК	Annule	r Appl	iquer

Vérification des paramètres du navigateur dans Safari

- 1. Dans la barre de Menu située dans le coin supérieur gauche, cliquez sur le menu **Safari** et sélectionnez À propos de Safari.
 - Une boîte de dialogue s'affiche contenant le numéro de la version.



Désactivation des bloqueurs de fenêtres contextuelles dans Safari

1. Sélectionnez Safari, puis Préférences.



- 2. Cliquez sur **Sécurité** en haut de la fenêtre.
- 3. Décochez l'option Bloquer les fenêtres surgissantes, le cas échéant.



Vérification des paramètres du navigateur dans Firefox

1. Cliquez sur l'icône 🗏 , puis sur Aide et sélectionnez À propos de Firefox.

Une nouvelle fenêtre s'affiche indiquant la version de votre navigateur.

	À propos de Mozilla Firefox	×
	Firefox Quantum 60.0 (64 bits) <u>Notes de version</u> Firefox est à jour Firefox est conçu par <u>Mozilla</u> , une communauté mondiale de <u>contributeurs</u> qui travaillent ensemble pour garder le Web ouvert, public et accessible à tous. Vous souhaitez aider ? Vous pouvez <u>faire un don</u> ou bien <u>participer</u> .	
Informations de licence Firefox et les	Droits de l'utilisateur Politique de confridentialité logos Firefor sont des marques déposées de la Mccilla Foundation.	

Désactivation des bloqueurs de fenêtres contextuelles dans Firefox

1. Sélectionnez le menu Outils situé en haut du navigateur et sélectionnez Options.



2. Sélectionnez l'onglet Contenu, décochez Bloquer les fenêtres popup et cliquez sur OK.

🛱 Général		
Q Recherche	Permissions	
O second a second	Permissions	
Vie privee et securite	♦ Localisation	Paramètres
Compte Firefox	Caméra	P <u>a</u> ramètres
	Juicrophone	Paramètres
	Notifications En savoir plus	P <u>a</u> ramètres
	Arrêter les notifications jusqu'au redémarrage de Firefox	
	Bloquer les fenêtres popup	Exceptions
	✓ Prévenir lorsque les sites essaient d'installer des modules complémentaires	Exceptions
	Empêcher les services d'accessibilité d'avoir accès à votre navigateur En savoir plus	